



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Щитовые термостаты и термостат-гигростат

СЕРИЯ
7T



Сушильные печи



Промышленные
холодильники



Системы
освещения для
дорог и тоннелей



Промышленные
печи и горны



Автоматические
системы
автомойки



Электро
распределительные
щиты



Панели
управления



Принудительная
вентиляция



Щитовой термостат-гигростат

- Компактный размер (Ширина 17.5 мм)
- Электронное управление
- 4 функции
- Номинальное напряжение 110...240 В AC/DC
- Диапазон регулируемой температуры от +10 ° до +60°C
- Работа при влажности до 90%
- Светодиодная индикация замкнутых контактов
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

Щитовые термостаты

- Компактный размер (Ширина 17.5 мм)
- Быстрое срабатывание, биметаллический датчик
- Широкий диапазон температурных уставок
- Большая электрическая долговечность
- Монтаж на рейку 35 мм (EN 60715)

* Измеряется при 0.3 К/мин

** Измеряется при 0.5 %/мин

См. чертеж на стр 6

Характеристики контактов

Конфигурация контактов		1 NO	1 NC	1 NO
Номинальный ток/Макс. пиковый ток	A	10/20	10/20	10/20
Ном. напряжение/Макс. напряжение	B AC	250/250	250/250	250/250
Номинальная нагрузка AC1	BA	2500	2500	2500
Номинальная нагрузка AC15 (230 В AC)	BA	250	250	250
Допустимая мощность однофазного двигателя AC3 (230 В AC)	kВт	1.1	1.1	1.1
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В	A	1/0.3/0.15	1/0.3/0.15	1/0.3/0.15
Минимальная коммутируемая мощность	мВт (В/мА)	500 (12/10)	500 (12/10)	500 (12/10)
Стандартный материал контактов		AgNi	AgNi	AgNi

Характеристики питания

Номинальное напряжение	B AC/DC	110...240	—	—
Расчетная мощность	BA (50Hz)/Вт	1.8/0.44	—	—
Рабочий диапазон	B AC/DC	88...264	—	—

Регулирование температуры *

Диапазон уставок	°C	+10...+60	-20...+40 +0...+60	-20...+40 +0...+60
Дифференциал переключения	K	4 ± 2	7 ± 4	7 ± 4
Точность регулировки (весь диапазон)	K	-1...+3	—	—

Регулирование влажности **

Диапазон уставок (влажность)	%	50...90	—	—
Гистерезис	%	4 ± 2	—	—
Точность регулировки	%	5	—	—

Технические характеристики

Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1	циклов	100 · 10 ³	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Внешний температурный диапазон	°C	-25...+60	-45...+80	-45...+80
Категория защиты		IP 20	IP 20	IP 20

Сертификация (в соответствии с типом)

NEW 7T.51



- Регулирование температуры и влажности
- Номинальное напряжение 110...240 В AC/DC

7T.81.0.000.240x



- Включение обогрева

7T.81.0.000.230x



- Включение вентиляции

Информация по заказам

Пример: Щитовой термостат-гигростат, серия 7T, электропитание 110...240 В AC/DC, Многофункциональный, монтаж на реку 35 мм.


7 T . 5 1 . 0 . 2 3 0 . 4 3 6 0

Серия	7 T . 5 1 . 0 . 2 3 0 . 4 3 6 0	Функция управления	60 = Многофункциональный (Только 7T.51) 01 = -20...+40 °C (Только 7T.81) 03 = 0...+60 °C (Только 7T.81)
Тип	5 = регулирование температуры и влажности 8 = регулирование температуры	Конфигурация контактов	3 = 1 NO контакт 4 = 1 NC контакт
Колич. контактов	1 = 1 контакт	Задание контролируемого параметра	2 = Температура, настраиваемая 4 = Температура и Влажность, настраиваемая
Тип питания	0 = AC/DC (Только 7T.51) 0 = электропитание не требуется (Только 7T.81)		
Напряжение питания	230 = 110...240 V (Только 7T.51) 000 = электропитание не требуется		

Технические характеристики

Изоляция		7T.51	7T.81
Изоляция между открытыми контактами	В AC	1000	500
Электрическая прочность между цепью питания и контактом	В AC	2000	—
Клеммы			
Момент завинчивания	Nm	0.5	0.5
Макс. размер провода		одножильный провод	многожильный провод
	мм ²	1 x 2.5	1 x 1.5
	AVTG	1 x 12	1 x 16


Функции 7T.51



HT: RH > RHset или Tamb > Tset

На термостат-гигростат подается электропитание. Контакты (13-14) замыкаются при влажности окружающей среды (относительная влажность) больше заданной влажности (RHset) или если температура окружающей среды (Tamb) превышает заданную температуру (Tset).

Светодиод загорается при замкнутых контактах.




TH: RH > RHset или Tamb < Tset

Контакты (13-14) замыкаются при влажности окружающей среды (относительная влажность) выше заданной влажности (RHset) или если температура окружающей среды (Tamb) меньше, чем установленное значение (Tset).

Светодиод загорается при замкнутых контактах.


Функции 7T.51



HL: $RH < RH_{set}$

Контакты (13-14) замыкаются, если влажность в помещении (RH) меньше заданной влажности (RH_{set}).

Светодиод загорается при замкнутых контактах







HM: $RH > RH_{set}$

Контакты (13-14) замыкаются при влажности окружающей среды (относительная влажность) выше, чем заданная влажность (RH_{set}).

Светодиод загорается при замкнутых контактах

Функции 7T.81




Включение обогрева - при снижении температуры внутри электрощита ниже заданной уставки, управляющий контакт замыкается. При достижении заданной температуры, управляющий контакт размыкается.


Включение принудительной вентиляции - при повышении температуры внутри электрощита выше заданной уставки, управляющий контакт замыкается. При снижении температуры ниже заданной, управляющий контакт размыкается.

Схема подключения


7T.51



7T.81...230x



7T.81...240x




G

Чертежи

Тип 7T.51

Винтовые клеммы



Тип 7T.81

Винтовые клеммы

